


产品中心

- ▶ 所有显示屏列表
- ▶ 户外LED显示屏
  - ▶ 户外LED全彩屏
  - ▶ 户外LED双色屏
  - ▶ 户外LED单色屏
- ▶ 半户外LED显示屏
  - ▶ 半户外LED全彩屏
  - ▶ 半户外LED双色屏
  - ▶ 半户外LED单色屏
- ▶ 室内LED显示屏
  - ▶ 室内LED全彩屏
  - ▶ 室内LED双色屏
  - ▶ 室内LED单色屏
- ▶ 交通诱导屏
  - ▶ 交通LED诱导屏
- ▶ 异形LED显示屏
  - ▶ 异形LED显示屏



产品展示

您当前位置: 首页 -> 室内LED显示屏 -> 室内LED单色屏 -> **室内白光LED屏**



产品名称: **室内白光LED屏**  
 产品编号: PR2011920165024  
 产品货号: LED\_050  
 包装单位: 米  
 相关文件: [Xml](#) [Pdf](#)  
 点击量: 次

[发到我邮箱](#)

[加入收藏夹](#)

[在线订购](#)

产品详情



室内白光LED屏描述: 室内白光屏是室内LED屏, 室内白光LED屏区别于一般室内单色屏, 室内白光LED屏亮度高, 效果柔和, 室内白光屏解决了前期无法解决的技术问题, 精度高。

室内白光LED屏用途: 室内白光LED屏常用于室内场所, 车站, 码头, 学校, 等单位。

室内白光LED屏优点: 室内白光LED屏亮度高, 清晰明亮, 柔和性好。

室内白光LED屏组成: 室内白光LED屏采用12\*12高亮度大角度芯片。

室内白光LED屏

室内5.0单色技术参数表	
点间距	7.62mm
发光管直径	φ5.0mm
发光点颜色	1白
单元板尺寸	488mm×244mm
最近视距	8m
颜色值	65536
色温	6500K
驱动方式	1/16扫描

刷新频率	>8Hz
亮度	>1200cd/m <sup>2</sup>
工作电压	AC220v/110v ±10%
平均无故障工作时间	>10000小时
物理密度	17222点/m <sup>2</sup>
单元板分辨率	64×32
驱动器件	恒压驱动
换帧频率	>60HZ
最大功耗	<400W/m <sup>2</sup>
防护等级	正面无IP20
工作环境	-10℃—+45℃
寿命	8万小时

深圳冠金是一家室内白色LED显示屏生产厂家，室内LED单元板生产厂家，LED显示屏厂家，是深圳LED显示屏生产厂家之一，专业生产批发LED全彩显示屏，LED双色显示屏，LED单色显示屏。

